

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS AS – QUADRO

Descripción de producto:

Panel zincalum prepintado con geometría lineal de plegado recto.

Especificaciones para el producto AS-QUADRO solicitado:

Espesor de lámina: 0.5 mm / 0.6 mm

Recubrimiento: ZINCALUM (AZ100), prepintado por ambas caras.

Esquema de pintura: El esquema de pintura PVDF2 se compone de un “primer” de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 7+- micras en la cara exterior y 7 +- micras en la interior. Pintura de espesor 25 +- micras, color Gris Grafito RAL 7024 con pigmentos de alta reflectancia solar y barniz transparente en cara, además de 20 +- micras de pintura de protección adicional en trascara, determinando un esquema total de pintura de 60 +- micras.

Rango de brillo: 15%.

Diseño: Plegado recto de 30x15mm

Peso panel: 2.29 kg/metro lineal para 0.6 mm

Longitud de fabricación: Longitud 8m. / pedido especial 12m.

Rendimiento panel: 3.10 m2

Diámetro Perforaciones: Sin perforaciones

Avance útil: 387 mm máximo.

Fijación: Fijación mediante tornillos autoperforantes – autoroscantes de 10 x 5/8” HWH.

Aprovisionamiento: Panel AS-Quadro Zincalum .0.5 mm
Disponible con entrega max. en 30 días.

Panel AS-Quadro Zincalum 0.6 mm
Disponible con entrega max. en 30 días.

Espesores mayores no disponibles.

- Períodos de fabricación pueden variar de acuerdo con las limitaciones de producción y traslado que se puedan suceder debido a la contingencia Covid-19 -